


屏蔽7/8类解决方案

7/8类屏蔽跳线



Suitable for indoor and outdoor use

Double layer PVC, double protection, durable and reliable.



特点

- 优质 PC 水晶头，优异的机械性能
- 渐变一体式注塑，牢固可靠
- 水晶头外壳屏蔽包裹，可靠接地
- 100% 测试，品质保证
- 采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801-1

材料

水晶头	PC
PIN 针	磷青铜, 50 μ" 镀金
护套材料	低烟无卤 (LSZH)

物理参数

插拔寿命	≥ 1000 次
接线寿命	-30 °C~ 60 °C
工作温度	-40 °C~ 68 °C
存储温度	10% ~ 90%

电气参数

绝缘电阻	≥ 500 MΩ
耐压	1000 V ac
直流电流	1.5 Amps
直流电阻	≤ 100 mΩ
触点电阻	≤ 20 mΩ

产品型号	产品描述	包装规格	颜色
LYSFC8PBHF-*M	S/FTP CAT6A 4PR 24AWG LSZH (IEC 60332-1) RJ45 网络跳线, *M	1 pc/ 袋	白色
LYSFC7PBHF-*M	S/FTP CAT6A 4PR 26AWG LSZH (IEC 60332-1) RJ45 网络跳线, *M	1 pc/ 袋	白色