

S 系列铜系统

屏蔽 6 类解决方案

6 类屏蔽模块



特点

PCB 采用优化补偿设计方案，更高余量指标
 免工具端接，方便快捷
 外壳 360°全屏蔽，保障产品的屏蔽性能
 采用环保材料，符合 UL、REACH 和 RoHS 要求

参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、
 ISO/IEC 11801-1

材料

PIN 针	磷青铜, 50μ" 镀金
IDC 簧片	磷青铜, 200 μ" 镀锡
塑料件部分	ABS+PC, 符合 UL 94V-0
壳体	锌合金, 镀镍

物理参数

插拔寿命	≥ 1000 次
接线寿命	≥ 250 次
工作温度	-10 °C~ 60 °C
存储温度	-40 °C~ 68 °C
相对湿度	10% ~ 90%

电气参数

绝缘电阻	≥ 500 MΩ
耐压	1000 V AC
直流电流	1.5 Amps
直流电阻	≤ 100 mΩ
触点电阻	≤ 20 mΩ

产品型号	产品描述	包装规格
LY6SF180D	6 类屏蔽 RJ45 信息模块 (180°, 免工具)	1 pc/ 袋