

S 系列铜系统

非屏蔽 6A 类解决方案

6A 类非屏蔽模块



特点

PCB 采用优化补偿设计方案，更高余量指标

弹性防尘门，有效避免异物进入

免工具端接，方便快捷

采用环保材料，符合 UL、REACH 和 RoHS 要求

参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801-1

材料		物理参数		电气参数	
PIN 针	磷青铜, 50 μ " 镀金	插拔寿命	≥ 1000 次	绝缘电阻	$\geq 500\text{ M}\Omega$
IDC 簧片	磷青铜, 200 μ " 镀锡	接线寿命	≥ 250 次	耐压	1000 V AC
塑料件部分	ABS+PC, 符合 UL 94V-0	工作温度	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~ 60 $^{\circ}\text{C}$	直流电流	1.5 Amps
		存储温度	-40 $^{\circ}\text{C}$ ~ 68 $^{\circ}\text{C}$	直流电阻	$\leq 100\text{ m}\Omega$
		相对湿度	10% ~ 90%	触点电阻	$\leq 20\text{ m}\Omega$

产品型号	产品描述	包装规格
LY6ASU180D	6A 类非屏蔽 RJ45 信息模块 (180°, 免工具)	1 pc/ 袋